

MAD 245 S - MAD 450 S

Applications : Poussières sèches
 Encombrement : Compact et mobile
 Matériaux : Construction complète en acier peint
 Filtre : Cat. L avec système de nettoyage manuel par secouage des filtres
 Spécialité : Large gamme d'applications



INFORMATIONS TECHNIQUES

		MAD 245 S	MAD 450 S
Alimentation	V - Hz	230 - 50 1~	230 - 50 1~
Puissance	kW	2,3	3,45
Dépression max	mmH ₂ O	2500	2500
Débit max	m ³ /h	360	540
Ø Entrée	mm	80	80
Capacité	lt.	45	60
Niveau sonore (EN ISO 3744)	dB(A)	76	76
Dimensions	cm	58x63x125h	67x66x150h
Poids	kg	70	70
Filtration standard :		Etoile	Etoile
Surface, diamètre	cm ² -mm	20.000 - 500	30.000 - 500
Catégorie de filtration (IEC 60335-2-69) ²		Polyester - L	Polyester - L
Charge d'air	m ³ /m ² /h	180	180
Système de nettoyage		Manuel	Manuel
Option : Filtre absolu HEPA			
Surface	cm ²	20 500	26 500
Catégorie de filtration (EN 1822-5)		H14 avec 99,995 % d'efficacité à 0,18µm particules	

VERSION STANDARD

Code	Description
MAD245S-001	MAD 245S KITØ50
MAD450S-001	MAD 450S KITØ50

²Autres filtres disponibles sur demande

OPTIONS

Voir la section suivante pour les accessoires