

MAD 140 - MAD 240 DRY

Applications : Poussières
 Encombrement : Compact et mobile
 Matériaux : Construction complète en acier peint
 Filtre : 3 niveaux de filtration, sac jetable, filtre haute efficacité classe M et H inclus
 Spécialité : Prise supplémentaire pour connexion d'outils électriques sur 140 DRY ET 240 DRY



INFORMATIONS TECHNIQUES

		MAD 140 DRY H	MAD 240 DRY H
Alimentation ¹	V - Hz	230 - 50 1~	230 - 50 1~
Puissance	kW	1,15	2,3
Dépression max	mmH ₂ O	2500	2500
Débit Max	m ³ /h	180	360
Ø Entrée	mm	50	50
Capacité	lt.	20	20
Niveau sonore (EN ISO 3744)	dB(A)	74	76
Dimensions	cm	38x48x80h	38x48x80h
Poids	kg	23	25
Prise pour alimenter un appareil		Oui	Non
Filtration standard :		Sac	Sac
Catégorie de filtration (IEC 60335-2-69) ²		Polyester - M PTFE	
Sac jetable		Oui	Oui
Filtre absolu HEPA :		Inclus	Inclus
Catégorie de filtration (EN 1822-5)		H14 avec 99,995 % d'efficacité 0,18µm particules	

VERSION STANDARD

Code	Description
MAD140DRY-001	MAD140 DRY H KITØ40
MAD240DRY-001	MAD240 DRY H KITØ40
TA.0751.0000	Sac jetable catégorie M par lot de 5 pièces

¹Autres tensions et fréquences disponibles sur demande ²Autres filtres disponibles sur demande