

MAD 220 BL - MAD 220 BL SANS SAC ATEX Z22

Applications: Poussières

Certification Atex Zone 22 cat 3D

Encombrement : Compact et mobile



Matériaux : Construction complète en acier peint

Filtre: Cat M polyester, système de nettoyage de filtre Dustop intégré

Spécialité: tête de moteur brushless, durée de vie 20.000 heures



INFORMATIONS TECHNIQUES

		 MAD 220 BL		 MAD 220 BL LP
Zone Atex		22		22
Marquage		Ex II 3D Ex tc IIIB T135°C X Dc		
Alimentation¹	V - Hz	230 - 50	1~	230 - 50 1~
Protection électrique	IP	55		
Puissance	kW	1,1		
Dépression max	mmH ₂ O	2250		
Débit Max	m ³ /h	215		
Ø Entrée	mm	50		
Entrée tangentielle avec cyclone		Inclus		
Capacité	lt.	20		
Cuve		-		
Niveau sonore (EN ISO 3744)	dB(A)	74		
Dimensions	cm	57x48x108h		50x48x125h
Poids	kg	35		
Filtration standard :		Cartouche		Cartouche
Surface et diamètre	cm ² -mm	30.000 - 360		30.000 - 360
Catégorie de filtration (IEC 60335-2-69) ²		Polyester - ANT M		Polyester - ANT M
Taux d'usage du filtre	m ³ /m ² /h	72		
Système de nettoyage ³		Dustop		Dustop
Option : Filtre absolu HEPA				
Surface	cm ²	20500		20500
Catégorie de filtration (EN 1822-5)				

VERSION STANDARD



ATEX ZONE 22 3D

Code	Description
MAD220BL-001	MAD 220BL Z22 KIT40 ANT
MAD220BLLP-001	MAD 220 BL LONGOPAC Z22 KITØ40 ANT

¹Autres tensions et fréquences disponibles sur demande ²Autres filtres disponibles sur demande

OPTIONS

Voir les options section correspondante