

**MAD 220 S - MAD 220 S LONGOPAC**

**Applications :** Poussières et solides  
**Encombrement :** Compact et mobile  
**Matériaux :** Construction complète en acier peint  
**Filtre :** Filtre PTFE, Cat.M avec système de nettoyage du filtre Dustop  
**Spécialité :** Version Longopac, avec collecte sécurisée grâce à sa hauteur ajustable



**INFORMATIONS TECHNIQUES**

		<b>MAD 220 S</b>	<b>MAD 220 S LP</b>
<b>Alimentation<sup>1</sup></b>	V - Hz	230 - 50 1~	230 - 50 1~
<b>Puissance</b>	kW	2,3	2,3
<b>Dépression max</b>	mmH <sub>2</sub> O	2500	2500
<b>Débit Max</b>	m <sup>3</sup> /h	360	360
<b>Ø Entrée</b>	mm	50	50
<b>Capacité</b>	lt.	20	Sac Longopac
<b>Niveau sonore (EN ISO 3744)</b>	dB(A)	76	76
<b>Dimensions</b>	cm	59x48x110h	50x48x125h
<b>Poids</b>	kg	35	55
<b>Filtration standard :</b>		Cartouche	Cartouche
Surface et diamètre	cm <sup>2</sup> -mm	30.000 - 360	30.000 - 360
Catégorie de filtration (IEC 60335-2-69) <sup>2</sup>		Polyester - PTFE M	
Taux d'usage du filtre	m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> /h	120	120
Système de nettoyage <sup>3</sup>		Dustop	Dustop
<b>Option : Filtre absolu HEPA</b>			
Surface	cm <sup>2</sup>	20 500	20 500
Catégorie de filtration (EN 1822-5)			

**VERSION STANDARD**

<b>Code</b>	<b>Description</b>
MAD220S-001	MAD 220S KITØ40
MAD220SLP-001	MAD 220S LP KITØ40

<sup>1</sup>Autres tensions et fréquences disponibles sur demande    <sup>2</sup>Autres filtres disponibles sur demande

**OPTIONS**

Voir la section suivante pour les accessoires