

MAD 450 LP PN

DÉCAPAGE DE SOL

Application : Poussières fines
Matériel : Construction complète en acier peint
Filtre : Filtre Cat. M PTFE
Spécialité : Système de sac sans fin pour élimination de poussières fines et réglage de la hauteur pour faciliter le transport



INFORMATIONS TECHNIQUES

		MAD 450 LP PN
Alimentation¹	V - Hz	230 - 50 1~
Puissance	kW	3,45
Dépression max	mmH ₂ O	2500
Débit d'air max	m ³ /h	540
Ø Entrée	mm	80
Capacité	lt.	Sac sans fin 20 mt
Niveau sonore (EN ISO 3744)	dB(A)	76
Dimensions	cm	65x91x190 / 164h
Poids	kg	140
Filtration standard :		Cartouche
Nombre de cartouches		3
Superficie filtrante totale	cm ²	57 000
Catégorie de filtration (IEC 60335-2-69) ²		Polyester - M PTFE
Charge d'air sur le filtre	m ³ /m ² /h	95
Système de nettoyage ³		Automatique PN
Option : Filtre absolu H/HEPA		
Superficie du filtre	cm ²	26 500
Catégorie de filtration (EN 1822-5)		

VERSION STANDARD

Code	Description
MAD450LPPN-001	MAD 450 LP PN avec compresseur
MAD450SPN-001	MAD 450S PN avec une cuve de 60LT compressé

¹Autres tensions et fréquences disponibles sur demande ²Autres filtres disponibles sur demande

OPTIONS

Code
H - Cartouche H14 filtre absolu