

PNEU 280 W ATEX Z1 - Z2 - Z21 - Z22

Applications : Aspiration industrielle pneumatique adaptée aux liquides inflammables simple ou double sans entretien Certificat ATEX 1/2G pour les gaz

Spécialité : Convient aux applications liquide



INFORMATIONS TECHNIQUES

		PNEU 280 W ATEX 1-2G
Zone ATEX		0 intérieur / 1-2 extérieur
Marque		Ex II 1/2G Ex h IIB T6 Ga/Gb
Alimentation Air	lt/min	3000
Pression air comprimé	bar	6
Ø tube d'alimentation en air comprimé	mm	10
Dépression max	mmH ₂ O	5000
Débit max	m ³ /h	300
Ø Entrée	mm	80
Capacité	lt.	80
Niveau sonore (EN ISO 3744)	dB(A)	73
Dimensions	cm	62x53x108h
poids	kg	36
Filtration standard		Cartouche
Surface, diamètre	cm ² -mm	1.600 - 290
Filtre secondaire		Charbon actif

VERSION ATEX		1/2G Ex II 1/2G h IIB T6 Ga/Gb
Code	Description	
PNEU280W ATEX1/2G-002	PNEU 280W ATEX 1/2G 2 VENTURI XXX	