

SPEEDY - JOLLY - BRAS

Applications : Poussières

Encombrement : SPEEDY Mobile et compact, Bras fixation murale

Filtration : Poche à opercule ou cartouche

Options : Flexible BIFLEX, Ponceuse 150 et 125 mm



SPEEDY



JOLLY



BRAS Articulé

BIFLEX28

INFORMATIONS TECHNIQUES

		SPEEDY1	SPEEDY2	JOLLY 2	BRAS Articulé
Puissance	W	1000	2000	1300	SR1
Nombre de ponceuses simultanées		1	2	2	2
Alimentation ¹		Monophasée	Monophasée	Triphasée	Monophasée
Tension	V	230/50-60	230/50-60	230-400/50-60	230 V
Dépression maxi	mmCe	2000	2000	1700	-
Débit Maxi	m ³ /h	180	360	210	-
Type de filtre		27 litres Poche	58 litres Poche	Cartouche	-
Surface filtre cm ²	cm ²	500	800	2500	-
Décolmatage		Non	Non	Oui (pneumatique)	-
Capacité	lt.	27	58	40	-
Poids	kg	40	45	175	85
Bras articulé		Non	Non	Oui	5-6 et 7 m
Prise 230v 16A + T	220v	1	2	2	2
Raccord Air comprimé		1	2	2+1	2+1
Entrée flexible poussière		1	2	2	2
Support ponceuse		1	2	2	2
Autres tensions et fréquences sur demande		² Autres catégories de filtres disponibles sur demande			

FLEXIBLES

Flexible BIFLEX 28 avec		ART 41	ART 51	ART 45	ART 52
Conduit air comprimé intégré			Embout ART M29 ou M29 MULTID + ART44L		
Diamètre Intérieur		28	28	28	28
Longueur	m	5	6	7	8
Pression	bar	8	8	8	8

PONCEUSES

		ART C150 5	ART C150 3	ART C125 3
Diamètre	mm	150	150	125
Excentrique	mm	5	3	3
Orifice poussière	mm	28	28	28