

STATION MULTI-FONCTIONS SR

Applications : Poussières

Encombrement : Compacte et installation facile, grâce à sa platine arrière,

Matériel : Construction complète en acier peinture époxy

Spécialité : Adaptées pour un réseau de nettoyage centralisé haute dépression.

Station multi-fonctions : Aspiration poussière, air comprimé et prises électriques



INFORMATIONS TECHNIQUES

| Station Multi-Fonction | SR MONO M | SRM | SR MINI PLUS | SR MINI |
|---------------------------|-----------|-----|--------------|---------|
| Entrée flexible poussière | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Raccord Air comprimé | 1+1 | 2+1 | 1 | - |
| Prise 230v 16A + T | 2 | 2 | - | - |
| Support ponceuse | 1 | 2 | - | - |

FLEXIBLES

| Flexible BIFLEX 28 avec conduit air comprimé intégré | ART 41 | ART 51 | ART 45 | ART 52 |
|--|--------|---------------------------------------|--------|--------|
| | | Embout ART M29 ou M29 MULTID + ART44L | | |
| Diamètre Intérieur | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Longueur | m | 5 | 6 | 7 |
| Pression | bar | 8 | 8 | 8 |

PONCEUSES

| | | ART C150 5 | ART C150 3 | ART C125 3 |
|-------------------|----|------------|------------|------------|
| Diamètre | mm | 150 | 150 | 125 |
| Excentrique | mm | 5 | 3 | 3 |
| Orifice poussière | mm | 28 | 28 | 28 |



Flexible BIFLEX28



Ponceuse air comprimé