

TAS 2000 PN - TAS 3000 SE PN - TAS 3000 HD PN

GRANDE PUISSANCE

- Applications : Eau, poussières fines et colmatantes
 Encombrement : Prise pour chariot élévateur incluse
 Matériaux : Construction complète en acier peint
 Filtre : Nettoyage automatique intégré du filtre à air pulsé inversé
 Spécialité : Moteur sans entretien adapté pour une utilisation intensive



INFORMATIONS TECHNIQUES

		TAS 2000 PN	TAS 3000 SE PN	TAS 3000 HD PN
Alimentation ¹	V - Hz	400 - 50 3~	400 - 50 3~	400 - 50 3~
Puissance	kW	18,5	20	25
Protection électrique	IP	65	65	65
Soupape de sécurité			Inclus	
Dépression max	mmH ₂ O	4400	5000	4000
Dépression en continu	mmH ₂ O	3200	4400	3100
Débit max	m ³ /h	1350	1100	2050
Ø Entrée	mm	120	120	120
Capacité	lt.	220	220	220
Niveau sonore (EN ISO 3744)	dB(A)	77	77	77
Dimensions	cm	92x220x220h	92x220x220h	92x220x220h
Poids	kg	685	760	825
Filtration standard :			Cartouche	
Nombre de cartouche :		4	4	4
Superficie filtrante totale	cm ²	260000	260000	260000
Catégorie de filtration (IEC 60335-2-69) ²			Polyester - ANT M PTFE	
Charge d'air	m ³ /m ² /h	52	42	79
Système de nettoyage		Nettoyage automatique intégré du filtre à air pulsé inversé		
Compresseur			Inclus	
Option : Filtre absolu HEPA				
Surface	cm ²	103500	103500	103500
Catégorie de filtration (EN 1822-5)		H14 avec 99,995 % d'efficacité à 0,18µm particules		

VERSION STANDARD

Code	Description
TAS2000PN-001	TAS 2000 PN
TAS3000PN-001	TAS 3000 PN
TAS3000SEPN-001	TAS 3000 SE PN

¹Autres tensions et fréquences disponibles sur demande ²Autres filtres disponibles sur demande

VERSION ATEX



Code	Description
TAS2000PNZ22-001	TAS 2000 PN Z22 S/COMP / SANS COMPRESSEUR
TAS3000PNZ22-001	TAS 3000 PN Z22 S/COMP / SANS COMPRESSEUR
TAS3000SEPNZ22-001	TAS 3000 SE PN Z22 S/COMP / SANS COMPRESSEUR