

TAS 2000 - TAS 3000SE - TAS 3000HD

GRANDE PUISSANCE

Applications : Eau, poussière
 Encombrement : Mobile avec entrée chariot élévateur incluse
 Matériaux : Construction complète en acier peint
 Filtre : Nettoyage de filtre AUT intégré (avec compresseur inclus)
 Spécialité : Moteur sans entretien adapté pour une utilisation intensive



INFORMATIONS TECHNIQUES

		TAS 2000	TAS 3000 SE	TAS 3000 HD
Alimentation ¹	V - Hz	400 - 50 3~	400 - 50 3~	400 - 50 3~
Puissance	kW	18,5	20	25
Protection électrique	IP	65	65	65
Soupape de sécurité		Inclus	Inclus	Inclus
Dépression maximum	mmH ₂ O	4400	5000	4000
Dépression en continu	mmH ₂ O	3200	4400	3100
Débit max	m ³ /h	1350	1100	2050
Ø Entrée	mm	120	120	120
Capacité	lt.	220	220	220
Niveau sonore (EN ISO 3744)	dB(A)	77	77	78
Dimensions	cm	92x220x220h	92x220x220h	92x220x220h
Poids	kg	660	760	805
Filtration standard :		Étoile	Étoile	Étoile
Surface, diamètre	cm ² -mm	120.000 - 780	120.000 - 780	120.000 - 780
Catégorie de filtration (IEC 60335-2-69) ²			Polyester - ANT M	
Charge d'air	m ³ /m ² /h	112	92	171
Système de nettoyage			Automatique AUT	
Compresseur		Inclus	Inclus	Inclus
Option : Filtre absolu HEPA				
Surface	cm ²	103 500	103 500	103 500
Catégorie de filtration (EN 1822-5)		H14 avec 99,995 % d'efficacité à 0,18µm particules		

VERSION STANDARD

Code	Description
TAS2000-001	TAS 2000 AVEC COMPRESSEUR
TAS3000SE-001	TAS 3000 SE AVEC COMPRESSEUR
TAS3000-001	TAS 3000 HD AVEC COMPRESSEUR

¹Autres tensions et fréquences disponibles sur demande ²Autres filtres disponibles sur demande

VERSION ATEX



Code	Description
TAS2000Z22-001	TAS 2000 Z22 S/ SANS COMPRESSEUR
TAS3000SEZ22-001	TAS3000SEZ22 S/ SANS COMPRESSEUR
TAS3000HDZ22-001	TAS 3000 HD Z22 S/ SANS COMPRESSEUR