

TAS 220 - TAS 225

Applications : Poussières et solides
Encombrement : Compact et mobile
Matériaux : Construction complète en acier peint
Filtre : Filtre polyester Cat. M avec système de secouage manuel
Spécialité : Soupape de sécurité incluse, bac amovible
 (disponibilité de sacs jetables)



INFORMATIONS TECHNIQUES

		TAS 220	TAS 225
Alimentation¹	V - Hz	400 - 50 3~	400 - 50 3~
Puissance	kW	2,2	4
Protection électrique	IP	55	55
Soupape de sécurité		Inclus	Inclus
Dépression max	mmH ₂ O	2600/1900	3200/2600
Débit max	m ³ /h	318	420
Ø Entrée	mm	80	80
Capacité	lt.	45	45
Niveau sonore (EN ISO 3744)	dB(A)	69	69
Dimensions	cm	58x93x116h	58x93x116h
Poids	kg	80	90
Filtration standard :		Etoile	Etoile
Surface, diamètre	cm ² -mm	20.000 - 420	20.000 - 420
Catégorie de filtration (IEC 60335-2-69) ²		Polyester - ANT M	Polyester - ANT M
Charge d'air	m ³ /m ² /h	159	210
Système de nettoyage		Manuel	Manuel
Option : Filtre absolu HEPA			
Surface	cm ²	28 000	28 000
Catégorie de filtration (EN 1822-5)		H14 avec 99,995 % d'efficacité à 0,18µm particules	

VERSION STANDARD

Code	Description
TAS220-001	TAS 220 KITØ50
TAS225-001	TAS 225 KITØ50

¹Autres tensions et fréquences disponibles sur demande ²Autres filtres disponibles sur demande

VERSION ATEX



Code	Description
TAS220Z22-001	TAS 220 Z22 SA
TAS225Z22-001	TAS 225 Z22 SA

OPTIONS

Voir la section des accessoires