

TAS 2000 ACD - TAS 3000 SE ACD - TAS 3000 HD ACD

Applications : Poussières et solides

Encombrement : Compact et mobile

Matériaux : Construction complète en acier peint

Filtre : Cartouches filtrantes polyester antistatique Cat. M avec système de nettoyage automatique du filtre

Spécialité : Moteur sans entretien adapté à un service continu 24h/24 et 7j/7



INFORMATIONS TECHNIQUES

		TAS 2000 ACD	TAS 3000 SE ACD	TAS 3000 HD ACD
Alimentation¹	V - Hz	400 - 50 3~	400 - 50 3~	400 - 50 3~
Puissance	kW	18,5	20	25
Protection électrique	IP	65	65	65
Soupape de sécurité		Inclus	Inclus	Inclus
Dépression max	mmH ₂ O	4400	5000	4000
Dépression en continu	mmH ₂ O	3200	4400	3100
Débit max	m ³ /h	1350	1100	2050
Ø Entrée	mm	120	120	120
Capacité	lt.	220	220	220
Niveau sonore (EN ISO 3744)	dB(A)	77	77	78
Dimensions	cm	99x220x220h	99x220x220h	99x220x220h
Poids	kg	660	760	805
Filtration standard :		Etoile	Etoile	Etoile
Surface - Diamètre	cm ² -mm	120 000 - 780	120 000 - 780	120 000 - 780
Catégorie de filtration (IEC 60335-2-69) ²		Polyester - ANT M	Polyester - ANT M	Polyester - ANT M
Charge d'air	m ³ /m ² /h	112	92	171
Système de nettoyage		Système de nettoyage automatique du filtre		
Option : Filtre absolu HEPA				
Surface	cm ²	103 500	103 500	103 500
Catégorie de filtration (EN 1822-5)		H14 avec 99,995 % d'efficacité à 0,18µm particules		

VERSION STANDARD

Code	Description
TAS2000ACD-001	TAS 2000 ACD
TAS3000SEACD-001	TAS 3000 SE ACD
TAS3000HDACD-001	TAS 3000 HD ACD

¹Autres tensions et fréquences disponibles sur demande

²Autres filtres disponibles sur demande

OPTIONS

Voir la section des accessoires