

TAS HD MC

Applications : Eau & poussière / poussières compactes

Encombrement : Mobile avec prise pour chariot élévateur

Matériaux : Construction en acier peint

Filtre : Système de nettoyage manuel intégré par secouage du filtre

Spécialité : Moteur sans entretien adapté à une utilisation intensive



INFORMATIONS TECHNIQUES

		TAS HD 110 MC		TAS HD 110 SE MC	
		400 - 50	3~	400 - 50	3~
Alimentation	V - Hz				
Puissance	kW	11		11	
Protection électrique	IP	55		55	
Soupape de surpression		Inclus		Inclus	
Dépression max	mmH ₂ O	4000		5100	
Dépression en continu	mmH ₂ O	2600		4300	
Débit max	m³/h	1050		520	
Ø Entrée	mm	120		120	
Capacité	lt.	160		160	
Niveau sonore (EN ISO 3744)	dB(A)	75		72	
Dimensions	cm	180x77x200h		180x77x200h	
Poids	kq	380		380	
Filtration standard :		Etoile		Etoile	
Surface, diamètre	cm²-mm	70.000 - 560		70.000 - 560	
Catégorie de filtration (IEC 60335-2-69) ²		Polyester - ANT M		Polyester - ANT M	
Charge d'air	m³/m²/h	150		74	
Système de nettoyage		Manuel		Manuel	
Option : Filtre absolu HEPA					
Surface	cm²	103 500		103 500	
Catégorie de filtration (EN 1822-5)		H14 avec 99,995 % d'efficacité à 0,18µm particules			

VERSION STANDARD

Code	Description
TASHD110MC-001	TAS HD 110 DÉCOLMATAGE MANUEL
TASHD110SEMC-001	TAS HD 110 SE DÉCOLMATAGE MANUEL