

WIND 560 AP K1 & K2

CAPTAGE DE POUSSIÈRES

Applications : Captage de poussières en suspension dans l'air
Encombrement : Compact et mobile
Matériel : Construction complète en acier peint
Filtre : Filtre polyester Cat. M et nettoyage manuel
Spécialité : Capte les poussières produites par les machines, haut débit



INFORMATIONS TECHNIQUES

		WIND 560 AP K1	WIND 560 AP K2
Alimentation¹	V - Hz	400 - 50 3~	400 - 50 3~
Puissance	kW	1,1	2,2
Protection électrique	IP	55	55
Dépression max	mmH ₂ O	150	200
Débit max	m ³ /h	1650	2500
Entrée Ø	mm	200	200
Capacité	lt.	100	100
Niveau sonore (EN ISO 3744)	dB(A)	72	72
Dimensions	cm	78x85x214h	78x85x214h
Poids	kg	100	100
Filtration standard :		Etoile	Etoile
Surface, diamètre	cm ² -mm	50.000 - 560	50.000 - 560
Catégorie de filtration (IEC 60335-2-69) ²		Polyester Ant M	Polyester Ant M
Système de nettoyage		Manuel	Manuel

VERSION STANDARD

Code	Description
WIND 560APK1-001	WIND 560 AP 1.1KW
WIND 560APK2-001	WIND 560 AP 2.2KW

Version ATEX



EX II3D Ex h tc IIIC T80°C(int)/T135°C(ext) Dc

Code	Description
WIND 560APK1-001 Z22	WIND 560 AP 1.1KW ATEX Z22
WIND 560APK2-001 Z22	WIND 560 AP 2.2KW ATEX Z22-

¹Autres tensions et fréquences sur demande

²Autres catégories de filtres disponibles sur demande

Options

Code
H - Filtre absolu 10m ²
X - Cuve en acier inoxydable
XX - Cuve et chambre de filtration en acier inoxydable
MT - Mise à la terre
LOC REM - Télécommande de 24V avec panel électrique si non installé