

WIND EV AP 560 INERT K2

CAPTAGE DE POUSSIÈRES

Applications : poussières sèches / particules légères et fines en suspension

Certifié ATEX zone Z20 intérieur et zone Z22 extérieur

Encombrement : Mobile

Matériaux : Construction complète en acier peint, cuve en acier inoxydable AISI 304

Filtre : cartouche filtrante en polyester hydro-oléophobe Cat.M

Spécialité : Système de bain de liquide inerte intégré pour une collecte sécurisée des poussières explosives/conductrices, remplissage facile et rapide



INFORMATION TECHNIQUE

WIND AP 1/3D 560 INERT K2

Zone ATEX		20/21
Marquage		EX II3D Ex tc IIIC T80°C (Int) / T135°C XDC
Alimentation	V - Hz	400 - 50 3~
Puissance	kW	2,2
Protection électrique	IP	65
Dépression Max	mmH ₂ O	280
Débit Max	m ³ /h	1300
Diamètre Entrée	mm	150
Capacité	lt.	100
Cuve	Stainless steel AISI 304 /INOX AISI 304	
Niveau sonore (EN ISO 3744)	dB(A)	74
Dimensions	cm	78X85X246H
Poids	kg	120
Filtre primaire	INOX Demister	
Filtre secondaire	Cartouche filtrante en polyester hydro-oléophobe de classe M avec tissu de protection coalescent	

VERSION ATEX

Code	Description	Marquage
WIND 560Z22INERT-001	WIND EV AP KW2,2 Z22 Ø560 (MOTOR ATEX 3GD IP65 IIIC)	EX II3D Ex tc IIIC T80°C (Int) / T135°C XDC

Bras articulé Ø 125 x 3000mm

Raccord flexible

Code

TA.1286.000



Code

SL.2607.0200 Ø 150/120

SL.2639.0200 Ø 150/100

